



注1:給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
 注2:給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。

17	排水口	
16	電源ランプ	
15	作動ランプ	
14	ヒーター	SUS-316L
13	ふた	
12	フロート	
11	オ-バ-フロ-管	19.05
10	温調ダイヤル	
9	温度計	
8	水位計	
7	自在湯栓	15A×1ヶ
6	給水口	R1/2
5	電源コード	標準1.5m
4	内胴	
3	保温材	グラスウ-ル40K10mm
2	外胴	
1	ボ-ルタップ 本体	CAC406
番号	名 称	備 考

TITLE 電気湯沸器		
DE-特号 (置台型)		
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-2980
3角法		
細山熱器株式会社		

貯 湯 量	9リットル	給 水 接 続	R1/2	差込プラグ	125V15A	N.SUZUKI	K.Y	2013
消 費 電 力	単相100V1.5kW							9.06
本 体 重 量	8.0kg					APPROVED	CHECKED	DRAWING DATE