



- 注1: 給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
- 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
- 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
- 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
- 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。



14	ヒーター	SUS-316L
13	ふた	
12	フロート	SUS-316
11	オーバーフロー管	SUS-316
10	操作部	マイコン制御
9		
8	オーバーフロー管兼排水口	G 3/4
7	熱湯湯栓	2ヶ
6	給水口	R1/2
5	電源コード	標準1.5m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406
番号 名称 備考		

TITILE 電気湯沸器		
DEN-45 (置台型)		
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-3115
3角法	1/12	
細山熱器株式会社		

貯湯量	43リットル	給水接続	R1/2	差込プラグ	250V20A		N. SUZUKI	K. Y	2013 9.21
消費電力	単相200V3.1kW						APPROVED	CHECKED	DATE
本体重量	19kg								