


■取付プレート



注1:給水圧力は50kPa~300kPaの範囲でご使用下さい。

注2:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。


注3:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にしてください。

注4: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなってください。

■一部混合栓（節湯・節水機能付等）や給水圧力、並びに配管・泡沫・混合栓自身の抵抗により、スムーズにミキシングができない場合があります。

1 8	配管カバー	ボンデ鋼板
1 7	取付プレート	SS-400
1 6	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
1 5	ヒーター	SUS-316L
1 4	オーバーフロー管	SUS-316
1 3	ボールタップ本体	CAC406
1 2	フロート	SUS-316
1 1	ふた	
1 0	操作部	マイコン制御
9	給水口	R1/2
8	オーバーフロー管兼排水口	G3/4 オネジ
7	混合湯給湯口	G1/2
6	熱湯給湯口	G1/2
5	電源コード	標準 25cm
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	混合湯調節ダイヤル	

番号	名称	備考
TITLE	電気湯沸器（自動給排水装置付） HDEN-20SF（壁掛型）	
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-3075

貯湯量	18リットル	給水接続	R 1 / 2	差込プラグ 
消費電力	単相100V1.5kW	給湯接続	G 1 / 2	
本体重量	11.0 kg	混合湯接続	G 1 / 2	

	N. SUZUKI	K. Y	2013 9. 20
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

細 山 熱 器 株 式 会 社