


■取付プレート



注1:給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。

注2: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。


注3:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。

注4: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなってください。

■一部混合栓（節湯・節水機能付等）や給水圧力、並びに配管・泡沫・混合栓自身の抵抗により、スムーズにミキシングができない場合があります。

18	配管カバー	ボンデ鋼板
17	取付プレート	SS-400
16	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
15	ヒーター	SUS-316L
14	オーバーフロ-管	SUS-316
13	ボ-ルタップ本体	CAC406
12	フロ-ト	SUS-316
11	ふた	
10	操作部	マイコン制御
9	給水口	R1/2
8	オーバーフロ-管兼排水口	G3/4 オネジ
7	混合湯給湯口	G1/2
6	熱湯給湯口	G3/4
5	電源コード	標準 0.25m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K25mm
2	外胴	SUS-430
1	混合湯調節ダイヤル	

番号	名称	備考
TITLE 電気湯沸器 (飲料・雑湯共用)		
HDEN-30S (壁掛型)		
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-3070

貯湯量	27リットル	給水接続	R1/2	差込プラグ			N. SUZUKI	K. Y	2013 9. 19	
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G3/4							
本体重量	15.0kg	混合湯接続	G1/2			APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	

細山熱器株式会社