

仕様書

名称						
製品名	蒸気貯蔵湯沸器 置台型					
型式名	HDS - 3 号	適用図番	F1Y-3121			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	パールブルー色		
	貯蔵量	59 L	最高設定温度	94		
	本体重量	15kg				
	本体材質	SUS-304				
	温度調節器	EGO サーマスタット	電気容量	AC100V		
能力	沸上時間	21 分 (春秋 : 水温 15)	消費熱量	15.7kW		
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右 ・ 左) 給水型		
	蒸気接続	出口側 : R1/2	給湯栓	R3/4		
		入口側 : R1/2				
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L : リットル)						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
3						
蒸気湯沸器による注意事項						
種類	番号	内容				
蒸気	1	蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm ²) 以下にして下さい。				
	2	蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 10 月 11 日
2						版名
3						HDS-3-1

細山熱器株式会社