

仕様書

名称						
製品名	蒸気貯蔵湯沸器 置台型					
型式名	HDS - 7 号	適用図番	F1Y-3124			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	パールブルー色	
	貯蔵量	118 L		最高設定温度	94	
	本体重量	23kg				
	本体材質	SUS-304				
	温度調節器	EGO サーマスタット		電気容量	AC100V	
能力	沸上時間	19 分		消費熱量	23.5kW	
		(春秋：水温 15)				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	蒸気接続	出口側：R3/4		給湯栓	R3/4	
		入口側：R3/4				
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
3						
蒸気湯沸器による注意事項						
種類	番号	内容				
蒸気	1	蒸気の供給圧力は、196KPa (2.0 kg f/cm ²) 以下にして下さい。				
	2	蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1	蒸気の電磁弁は、周波数 (50Hz/60Hz) により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。					
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 10 月 11 日
2						版名
3						HDS-7-1

細山熱器株式会社