

## 仕様書

名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 壁掛型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	HDST - 207 号	適用図番	F1Y-3038			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	ペールブルー色		
	貯蔵量	34 L	最高設定温度	94 ± 4		
	本体重量	15kg	口火安全装置	RS-0 サーマット		
	本体材質	SUS-304	電気容量			
	温度調節器	RS-0 サーマット				
能力	沸上時間	35 分	消費熱量	6.9kW		
		( 春秋：水温 15 )				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	( 右・左 ) 給水型		
	ガス接続	R1/2	給湯栓	R1/2		
		( 強化ホース結び )		( 右・左 ) 出湯		
区分	ガス機器の給排気方式		開放式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。 ( L : リットル )						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水口は接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション ( 震動 ) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
開放式	1	湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。				
	2	排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けないで下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 9 月 26 日
2						版名
3						HDST-207-LP-1

細山熱器株式会社