




注意事項：排出管 6 の排水管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングルバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意願います。



■付属部品取付図（オプションTR-2接続）



※付属部品は塩ビ管エルボ継ぎ手までです。
塩ビ管チーズ及び排出管は、付属部品に含まれません。

1 8	出水口	G1/2
1 7	自動混合器	45℃固定設定
1 6	混合湯口	G1/2
1 5	リセットスイッチ	過昇温度防止器
1 4	排水口	
1 3	ヒーター	SUS316L
1 2	膨張水排出装置	TR-2
1 1	固定補助金具	
1 0	減圧弁	80kPa
9	逃し弁	95kPa
8	電源コード	標準長さ1.5m
7	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
6	膨張水排出口	G1/2
5	給湯口（熱湯）	G1/2
4	給水口	G1/2
3	保温材	グラスウール
2	外板	鋼板製
1	内胴	SUS316
番号	名称	備考

TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）
HEL-50KTR（角型）

ANGLEFORM	SCALE	図 番	F1Y-2376
3角法		MODEL	NO. HEL-50K41HL

貯湯量	50リットル	給水接続	G1/2 オネジ	プラグ	250V20A			T. Naruoka	2010
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G1/2 オネジ						12.28
本体重量	16kg	混合湯接続	G1/2 オネジ	図		APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

細山熱器株式会社