





注意事項：排出管 6 の排水管への接続は下り勾配にしてください。  
給水圧力は、750kPa以下にしてください。  
接続する混合水栓に関して、希にシングルレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意願います。



付属部品取付図（オプションTR-2接続）



付属部品は塩ビ管エルボ継手までです。  
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。  
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。



1 5	出水口	G1/2
1 4	混合湯口	G1/2(45 固定設定)
1 3	リセットスイッチ	過昇温度防止器
1 2	膨張水排出装置	TR-2
1 1	固定補助金具	
1 0	電源コード	標準長さ1.5m
9	点検口(逃し弁)	逃し弁内蔵:95kPa
8	ウィークリータイマー	TM-619
7	温度調節ダイヤル	最高設定温度93
6	膨張水排出口	G1/2
5	給湯口(熱湯)	G1/2
4	給水口	G1/2(減圧弁内蔵:80kPa)
3	作動ランプ	
2	電源ランプ	
1	温水器本体	
番号	名称	備考

TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）		
HEL-12KMTR〔角型〕		
ANGLEFORM SCALE	図 番 F1Y-2682	
3角法	MODEL NO.HEL-12KM41HL	

貯湯量	12リットル	給水接続	G1/2	オネジ	プラグ図	250V20A		N.SUZUKI	T.Naruoka	2012
消費電力	单相200V1.1kW	給湯接続	G1/2	オネジ						06.01
本体重量	11.5kg	混合湯接続	G1/2	オネジ						

細山熱器株式会社