



注意事項：排出管10の排水管への接続は順勾配にしてください。
給水圧力は、750 kPa以下にしてください。
膨張水排出装置（TR-2）付の場合、現場の仕様に合わせて
付属品を選択できます。別紙「膨張水排出装置用付属部品図」
より選択して下さい。

| | | |
|----|------------|-------------|
| 16 | 逃し弁 | |
| 15 | 減圧弁 | |
| 14 | 膨張水排出管接続金具 | ゴムチューブ φ11 |
| 13 | 台補助板 | |
| 12 | タイマー | |
| 11 | サーモスタット | 30～75℃ |
| 10 | 排出管 | 銅管φ6-600mm |
| 9 | 膨張水排出装置 | TR-2（オプション） |
| 8 | 止めネジ | |
| 7 | 前板 | |
| 6 | 排水栓 | |
| 5 | 出水口 | G 1 / 2 |
| 4 | 電源コード | 標準 1.5 m |
| 3 | 給水口 | G 1 / 2 |
| 2 | 給湯口 | G 1 / 2 |
| 1 | 温水器本体 | |

| 番号 | 名称 | 備考 |
|----|----|----|
|----|----|----|

TITLE
床置き式電気温水器（角型）
HEU-20BTR（膨張水排出装置付）

| | | |
|------------|-------|-------------|
| ANGLE/FORM | SCALE | 図番 F1Y-1389 |
|------------|-------|-------------|

| | |
|-----|--|
| 3角法 | |
|-----|--|

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|---------|-------|---------|---------|---------|---------------|
| 貯湯量 | 20リットル | タイマー | 有・無 | 差込プラグ | 20A250V | N.S | N.O | 2004 11/22 |
| 消費電力 | 単相200V 1.5kW | 給水接続 | G 1 / 2 | | | APROVED | CHECKED | DRAWING |
| 本体重量 | 9.0 kg | 給湯接続 | G 1 / 2 | | | | | DATE |

細山熱器株式会社