






注意事項：給水圧力は、750kPa以下にしてください。

膨張水排出管の配水管への接続は間接排水にするか  
直接配水管へ接続する場合は、膨張水排出装置を  
使用し順勾配に接続してください。



|     |         |          |
|-----|---------|----------|
| 1 3 | タイマー    | オプション    |
| 1 2 | 膨張水排出装置 |          |
| 1 1 | 固定金具    |          |
| 1 0 | 作動ランプ   |          |
| 9   | 電源ランプ   |          |
| 8   | サーモスタット | 30～75℃可変 |
| 7   | 膨張水排水銅管 | φ6×1m    |
| 6   | 逃し弁     | 97kPa    |
| 5   | 減圧弁     | 80kPa    |
| 4   | 電源コード   | 長さ1.5m   |
| 3   | 給水口     | G1/2 オネジ |
| 2   | 給湯口     | G1/2 オネジ |
| 1   | 温水器本体   |          |
| 番号  | 名称      | 備考       |

|                                   |     |  |
|-----------------------------------|-----|--|
| TITLE 床置き電気温水器（角型）<br>HEL-5TR（縦型） |     |  |
| ANGLEFORM SCALE 図番 F1Y-2419-1-1   |     |  |
| 3角法                               | 1/5 |  |

|      |            |      |          |       |          |  |     |     |       |
|------|------------|------|----------|-------|----------|--|-----|-----|-------|
| 貯湯量  | 6リットル      | 給水接続 | G1/2 オネジ | 差込プラグ | 125V 15A |  | K.Y | K.Y | 2011  |
| 消費電力 | 100V-1.1kW | 給湯接続 | G1/2 オネジ |       |          |  |     |     | 06.13 |
| 本体重量 | 6kg        |      |          |       |          |  |     |     |       |

APROVED CHECKED DRAWING DATE

細山熱器株式会社