



性能表

発熱量	9.0kw (7740kcal/h)
沸上時間	103分 (60℃上昇)
貯湯量	225L
定格 (ヒーター容量)	3相 200V 9.0kw
本体重量 (満水時)	約 75 (296) kg

- ◎ 98kPa (1.0kg/cm²) 以下で使用して下さい。
- ◎ 安全の為必ずアンカーで床に固定して下さい。
- ◎ 給水、出湯口はフランジ又はユニオン接続にして下さい。
- ◎ 安全弁、排水口は間接排水にして下さい。

13	台足	SS-400×4.5t
12	銘板	
11	排水バルブ	20A
10	内胴	SUS316L×1.5t
9	保温材	グラスウール24K 25mm
8	外胴	SS-400×1.2t
7	制御盤	鋼板製 焼き付け塗装
6	操作部	マイコン制御
5	圧力計	
4	逃し弁	20A
3	排水口	20A
2	出湯口	20A
1	給水口	20A
番号	名称	備考

TITLE	電気温水器	
	HEL-200	
ANGLEFORM	SCALE	図番 U-4-1665

3角法	
-----	--

細山熱器株式会社

設置場所についてのお願い

設置する床面は、必ず防水施工、又は防水パンを設置し床排水を取して下さい。
(本体及び配管の老化などにより、漏水する可能性が有りますので、防水施工と床排水をつけて事故を防いで下さい。)

		H.S	2005
		09/05	
APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE