



仕様書

名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 置台型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	DFE - 2 号	適用図番	F1Y-3012			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	ペールブルー色	
	貯蔵量	41 L		最高設定温度	94 ± 4	
	本体重量	21kg		安全装置	フルード式	
	本体材質	SUS-304		電気容量	AC100V 50W	
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	26 分 (春秋 : 水温 15)		消費熱量	11.8kW	
接続	給水接続	R1/2		給水の型	(右・左) 給水型	
	ガス接続	R1/2 (強化ホース結び)		給湯栓	15A (胴長カシメ) (位置 : 正面 45 °)	
区分	ガス機器の給排気方式			FE 式		
給水使用範囲	給水圧力			0.3MPa 以下		
仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L : リットル)						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
FE 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。				
	3	排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。				
	4	排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1						2013 年 09 月 26 日
2						版名
3						DFE-2-LP-1

細山熱器株式会社