

仕様書

名称						
製品名	蒸気貯蔵湯沸器 置台型					
型式名	DS - 特号	適用図番	F1Y-3096			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	パールブルー色		
	貯蔵量	12 L	最高設定温度	94		
	本体重量	7kg				
	本体材質	SUS-304				
	温度調節器	EGO サーマスタット	電気容量	AC100V		
能力	沸上時間	14 分 (春秋：水温 15)	消費熱量	4.7kW		
接続	給水接続	R1/2	給水の型	(右・左) 給水型		
	蒸気接続	出口側：R1/2	給湯栓	15A (自在カシ 1 ケ)		
		入口側：R1/2		(位置：正面)		
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
蒸気湯沸器による注意事項						
種類	番号	内容				
蒸気	1	蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm ²) 以下にして下さい。				
	2	蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013 年 10 月 11 日
2						版名
3						DS-特-1

細山熱器株式会社