



## 仕様書

名称						
製品名	蒸気貯蔵湯沸器 置台型					
型式名	DS - 10 号	適用図番	F1Y-3102			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製		塗装色	パールブルー色	
	貯蔵量	197 L		最高設定温度	94	
	本体重量	30kg				
	本体材質	SUS-304				
	温度調節器	EGO サーマスタット		電気容量	AC100V	
能力	沸上時間	47 分		消費熱量	23.5kW	
		( 春秋：水温 15 )				
接続	給水接続	R1/2		給水の型	( 右・左 ) 給水型	
	蒸気接続	出口側：R1/2		給湯栓	20A ( 胴長カシ 2 ケ )	
		入口側：R1/2			( 位置：正面 45 ° )	
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。 ( L：リットル )						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
蒸気湯沸器による注意事項						
種類	番号	内容				
蒸気	1	蒸気の供給圧力は、196KPa ( 2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。				
	2	蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1	蒸気の電磁弁は、周波数 ( 50Hz/60Hz ) により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。					
2	台足の内側に 450 の補強板を入れています。台に固定する場合には中抜き天板で施工しないように注意して下さい。					
3						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1						2013 年 10 月 11 日
2						版名
3						DS-10-1

細山熱器株式会社