



Technical drawing of the front view of a spherical tank. The drawing includes the following dimensions and callouts:

- Overall width: 812
- Overall height: 635
- Top horizontal distance from center to left edge: 620
- Top horizontal distance from center to right edge: 620
- Top-left corner chamfer angle: 45°
- Top-right corner chamfer angle: 45°
- Bottom-left corner chamfer angle: 45°
- Bottom-right corner chamfer angle: 22°
- Bottom horizontal distance from center to left edge: 812
- Bottom horizontal distance from center to right edge: 165
- Callout 15 points to the central horizontal axis.
- Callout 17 points to the top-right corner chamfer.
- Callout 18 points to the top-left corner chamfer.



19	補強板	
18	電源コード	標準1.5m
17	水受管	
16	オーバ-フロ-管	19.05
15	ホ-ルタップ 玉	
14	丸型温度計	
13	排水口	
12	蒸気出接続口	R3/4
11	蒸気入接続口	R3/4
10	水位計	
9	胴長湯栓	20A×2ヶ
8	電磁弁	
7	給水金具	R1/2
6	ホ-ルタップ 元	CAC406
5	温調ダイヤル	
4	作動ランプ	
3	電源ランプ	
2	電源スイッチ	
1	台足	
番号	名称	備考

改訂理由	改訂日	改訂者		N.SUZUKI	T.Naruoka	2013 09.21
			APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

蒸気湯沸器 (置台型)		
DS-20号	電源	AC100V

ANGLE FORM	SCALE	図番 <u>F1Y-3104</u>
3角法		仕様書番号 <u>DS-20-1</u>
細 山 熱 器 株 式 会 社		