


取付プレート



- 注1: 給水圧力は50KPa～300KPaの範囲でご使用下さい。
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものご使用して下さい。
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなして下さい。

15	ヒーター	SUS-316L
14	ふた	
13	フロート	SUS-316
12	オーバーフロー管	SUS-316
11	取付プレート	SS-400
10	操作部	マイコン制御
9	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
8	オーバーフロー管兼排水口	G3/4 オネジ
7	熱湯給湯口	G1/2
6	給水口	R1/2
5	電源コード	標準 0.65m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406
番号	名 称	備 考

TITLE		
電気湯沸器		
HDEN-12 (壁掛型)		
ANGLEFORM	SCALE	図番 F1Y-3021
3角法		
細山熱器株式会社		

貯湯量	10リットル	給水接続	R1/2	差込プラグ	250V20A		N. SUZUKI	K. Y	2013
消費電力	単相200V 1.5kW	給湯接続	G1/2						9.18
本体重量	8.0kg								
					APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	