



注1: 給水圧力は50KPa～300KPaの範囲でご使用下さい。
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。

15	取付プレート	SS-400
14	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
13	ヒーター	SUS-316L
12	オーバーフロー管	SUS-316
11	フロート	SUS-316
10	ふた	
9	操作部	マイコン制御
8	オーバーフロー管兼排水口	G3/4 オネジ
7	熱湯給湯口	G1/2
6	電源コード	標準 0.65m
5	内胴	SUS-316
4	保温材	グラスウール24K 25mm
3	外胴	SUS-430
2	給水口	R1/2
1	ボールタップ本体	CAC406

番号	名 称	備 考
TITLE 電気湯沸器		
HDEN-20 (壁掛型)		
ANGLE/FORM SCALE		図 番 F1Y-3022
3角法		

貯 湯 量	18リットル	給 水 接 続	R 1 / 2	差込プラグ	125V15A		N. SUZUKI	K. Y	2013
消 費 電 力	単相100V 1.5kW	給 湯 接 続	G 1 / 2						9.18
本 体 重 量	10.0kg								

APROVED CHECKED DRAWING DATE

細山熱器株式会社