





■取付プレート



- 注1:給水圧力は50KPa~300KPaの範囲でご使用下さい。
 注2:給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
 注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
 注4:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
 注5:オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。

15	取付プレート	SS-400
14	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
13	ヒーター	SUS-316L
12	オーバーフロー管	SUS-316
11	フロート	SUS-316
10	ふた	
9	外胴	SUS-430
8	保温材	グラスウール24K 25mm
7	内胴	SUS-316
6	操作部	マイコン制御
5	オーバーフロー管兼排水口	G3/4 オネジ
4	熱湯湯栓	300mm フレキシブル付
3	電源コード	標準 0.65m
2	給水口	R1/2
1	ボールタップ本体	CAC406
番号 名称		備考

TITLE 電気湯沸器	
HDEN-45K(下部湯栓付)	
ANGLEFORM SCALE	図番 F1Y-3085
3角法	

貯湯量	43リットル	給水接続	R1/2	差込プラグ	250V20A		N. SUZUKI	K. Y	2013
消費電力	単相200V 3.1kW	給湯接続	G3/4						9.20
本体重量	19.0kg								
					APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE	

細山熱器株式会社