



- 注1: 給水圧力は50KPa～300KPaの範囲でご使用下さい。  
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。  
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。  
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。  
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。



|    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 19 | 水位ランプ        |                |
| 18 | 作動ランプ        |                |
| 17 | 電源ランプ        |                |
| 16 | 温度計          |                |
| 15 | ヒーター         | SUS-316L       |
| 14 | ふた           |                |
| 13 | フロート         | SUS-316        |
| 12 | オーバーフロー管     | SUS-316        |
| 11 | 取付プレート       | SS-400         |
| 10 | 温調ダイヤル       |                |
| 9  | 給湯立ち上げパイプ    | SUS-316        |
| 8  | オーバーフロー管兼排水口 | G3/4           |
| 7  | 熱湯給湯口        | G3/4           |
| 6  | 給水口          | R1/2           |
| 5  | 電源コード        | 標準0.65m        |
| 4  | 内胴           | SUS-316        |
| 3  | 保温材          | グラスウール24K 25mm |
| 2  | 外胴           | SUS-430        |
| 1  | ボールタップ本体     | CAC406         |
| 番号 | 名称           | 備考             |

|            |                |             |
|------------|----------------|-------------|
| TITLE      | 電気湯沸器          |             |
|            | HDEN-80M (壁掛型) |             |
| ANGLE/FORM | SCALE          | 図番 F1Y-3112 |
| 3角法        |                |             |

|      |             |      |      |       |         |  |           |      |      |
|------|-------------|------|------|-------|---------|--|-----------|------|------|
| 貯湯量  | 78リットル      | 給水接続 | R1/2 | 差込プラグ | 250V20A |  | N. SUZUKI | K. Y | 2013 |
| 消費電力 | 3相200V6.0kW | 給湯接続 | G3/4 |       |         |  |           |      | 9.21 |
| 本体重量 | 28kg        |      |      |       |         |  |           |      |      |



|          |         |         |      |
|----------|---------|---------|------|
| APPROVED | CHECKED | DRAWING | DATE |
|----------|---------|---------|------|

細山熱器株式会社