

注1:給水圧力は50KPa～300KPaの範囲でご使用下さい。
注2:給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。
注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を
避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
注4:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
注5:オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等で
おこなって下さい。

番号	名称	備考
19	取付プレート	SS-400
18	温度計	
17	温調ダイヤル	
16	給湯立ち上げパイプ	SUS-316
15	ヒーター	SUS-316L
14	オーバーフロー管	SUS-316
13	フロート	SUS-316
12	ふた	
11	水位ランプ	
10	オーバーフロー管兼排水口	G3/4　オネジ
9	作動ランプ	
8	熱湯給湯口	R1/2
7	電源ランプ	
6	電源コード	標準　0.65m
5	内胴	SUS-316
4	保温材	グラスウール24K 25mm
3	外胴	SUS-430
2	給水口	R1/2
1	ボールタップ本体	CAC406

TITLE 電気湯沸器

HDEN-20M（壁掛型）

ANGLE FORM 3角法　SCALE

図番 F1Y-3107

貯湯量	18リットル	給水接続	R1/2
消費電力	単相100V 1.5kW	給湯接続	G1/2
本体重量	10.0kg		

差込プラグ 125V15A

APROVED	CHECKED	DRAW ING	DATE
	N.SUZUKI	K.Y	2013 9.21

細山熱器株式会社