

## 仕様書

名称						
製品名	ガス貯蔵湯沸器 壁掛型	ガス種	プロパンガス (LPG) 用			
型式名	HDFE - 2 号	適用図番	F1Y-3054			
仕様						
主な仕様	区分	ステンレス製	塗装色	パールブルー色		
	貯蔵量	30 L	最高設定温度	94 ± 4		
	本体重量	20kg	安全装置	フルムット式		
	本体材質	SUS-304	電気容量	AC100V 50W		
	温度調節器	電子式				
能力	沸上時間	16 分	消費熱量	14.0kW		
		( 春秋 : 水温 15 )				
接続	給水接続	R1/2	給水の型	( 右 ・ 左 ) 給水型		
	ガス接続	R1/2	給湯栓	R1/2		
		( 強化ホース結び )		( 右 ・ 左 ) 出湯		
区分	ガス機器の給排気方式		FE 式			
給水使用範囲	給水圧力		0.3MPa 以下			
仕様は予告なしに変更する場合があります。 ( L : リットル )						
一般的な注意事項						
番号	内容					
1	湯沸器の給水口は接続により、左給水型・右給水型的一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
2	湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯的一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。					
3	給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション ( 震動 ) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。					
ガスの給排気方式による注意事項						
種類	番号	内容				
FE 式	1	排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。				
	2	排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。				
	3	排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。				
	4	排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。				
その他の注意事項						
番号	内容					
1						
2						
番号	改訂理由	改訂日	改訂者	承認印	作成印	作成日
1				鈴木	成岡	2013/年 9 月 27 日
2						版名
3						HDFE-2-LP-1

細山熱器株式会社