


電気容量：3相 200V 10.5kW

発熱量：10.5kW (9030kcal/h)

連続出湯量：5.7ℓ/min (25℃上昇)



取付け時の注意

- 給水圧は49～200kPa (0.5～2.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以内でご使用下さい。
- 給水圧が200kPa (2.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以上の場合は必ずストレーナ付減圧弁を取り付けて下さい。
- 給水管には必ずストレーナ (100メッシュ以上) を取り付けて下さい。(ストレーナ付減圧弁を取り付ける場合は不要)
- 出湯口には安全弁 (メーカー付属品) 口径15A×吹き出し圧490kPa (5.0kgf/cm<sup>2</sup>) を取り付けて下さい。
- 安全弁を取付ない場合はウォーターハンマー防止器 (封入圧力0.2MPa) を取り付けて下さい。
- この器具は壁面取付け用です。床面に対して垂直に上下正しく取り付けて下さい。又、左右側面は50mm以上離して下さい。
- 万一の漏水に備えて防水施工及び床排水を設けて下さい。

22	通気口	65φ
21	運転スイッチ	
20	運転ランプ	オレンジ色
19	電源ランプ	白色
18	配線ダクト	
17	ハイカットサーモ	液膨張式 75℃
16	感温部	液膨張式
15	過昇防止器	バイメタル式 90℃
14	缶体	SUS304L
13	圧カスイッチ	設定圧力784kPa (8Kgf/cm <sup>2</sup> )
12	火災防止器	温度ヒューズ 136℃
11	端子台	
10	出湯口	20A
9	ヒーター	10.5kW×1
8	オンディレイタイマー	
7	補助リレー	
6	ヒューズ	5A
5	給水口	20A
4	フロースイッチ	
3	逆止弁	20A
2	マグネットスイッチ	
1	漏電ブレーカー	
品番 ITEM	品名 DESCRIPTION	備考

改訂承認					
承認	作成承認			E. K	2009 02/20
承認	No.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	DRAWING OR REVISED

TITLE 電気瞬間湯沸器 (標準型) HEI-10		
ANGLE FORM 3 角法	縮尺 SCALE 1/15	図番 U-4-1106 Dwg No. 20090220
細山熱器株式会社		